



Wartungs- und Pflegeanleitung für die Beschichtung der Fassadenprofile

Für die Beschichtung der Oberfläche wird die Fa. Saicos Colour GmbH verwendet.

Ausführungsdatum der Beschichtung: _____

Farbton: _____

Voraussetzung für eine dauerhaft, schöne Beschichtung:

- Ordnungsgemäße und trockene Lagerung vor Einbau.
- Fachgerechte Montage der Fassadenprofile z. B. mit VA-Schrauben.
- Eine funktionierende Hinterlüftung ist absolut erforderlich.
- Hirnhölzer sowie Schraub-, Nagel- oder Klammerstellen müssen nachgestrichen werden. Hirnhölzer die geschnitten werden, müssen mindestens 2x nachgestrichen werden. Hierzu muss die Saicos Nachstreichfarbe verwendet werden, um im gleichen Anstrichsystem zu bleiben und um eine einwandfreie Haftung zur vorherigen Beschichtung zu gewährleisten.
- Zweimal jährlich (Frühjahr/Herbst) muss die Oberfläche auf Schäden in der Beschichtung kontrolliert werden z. B. durch Umwelteinflüsse, sowie starke Verschmutzungen. Schäden müssen fachgerecht und mit der richtigen Nachstreichfarbe ausgebessert werden.
- Das Holz muss vor der Beschichtung eine Holzfeuchte zwischen 12 – 15 % aufweisen, um eine einwandfreie Haftung zum Untergrund zu garantieren.
- Sollten Schäden bei der Montage entstehen, müssen diese sofort ausgebessert werden, um die Gewährleistungsansprüche aufrechtzuerhalten.
- Alle 2 – 3 Jahre bei lasierender, alle 4 - 5 bei deckenden Anstrichen muss eine fachgerechte Auffrischung des Anstriches mit der richtigen Nachstreichfarbe erfolgen, da durch UV-Strahlung und anderer Umwelteinflüsse die Oberfläche mit der Zeit abbaut. Nur so kann eine dauerhafte Oberfläche gewährleistet werden.
- Risse und Harzaustritte sind bei Nadelhölzern kein Reklamationsgrund.
- Bei konstruktiven Mängeln erlischt die Gewährleistung.
- Werden die Arbeiten nicht fachgerecht ausgeführt, das heißt durch einen ordnungsgemäßen Fachbetrieb, erlischt die Gewährleistung.



- Werden andere Produkte als die der Fa. Saicos Colour GmbH verwendet, erlischt die Gewährleistung.
- Bei Lasuren kann es durch die Holzstruktur zu geringen Farbunterschieden in der Oberfläche kommen. Da das Holz unterschiedlich hart ist, zieht die Lasur teilweise stärker ins Holz ein. Hier entstehen etwas dunklere Stellen, was aber keine Auswirkungen auf die Haltbarkeit des Anstriches hat.

Garantieleistung:

Wird binnen der Gewährleistungszeit vom Datum der Montage/Aufbringung der Schutzschicht an ein Mangel festgestellt, z. B. abplatzen der Beschichtung, ist er umgehend der Fa. Jürgen Schröder GmbH bzw. Ihr Lieferant für Holz zu melden. Diese haben das Recht, die Ursache des Mangels überprüfen zu lassen durch einen Sachverständigen. Liegt ein anerkannter Mangel vor, hat die Fa. Jürgen Schröder GmbH bzw. Ihr Lieferant das Recht, den Mangel zu beseitigen oder durch eine Fachfirma beseitigen zu lassen.

Eine Haftung für Folgeschäden durch höhere Gewalt besteht nicht.

Garantieansprüche müssen binnen 30 Tage nach Feststellung des Mangels gemeldet werden. Danach erlischt der Anspruch aus dieser Garantieerklärung.

Nachstreichfarbe der Fa. Saicos:

Nahezu in allen deckenden und lasierenden Farben bei der Fa. Jürgen Schröder GmbH erhältlich.

Dosengrößen: 0,75 ltr. 2,5 ltr.

Verbrauch: 1 ltr. reicht für ca. 8,5 m²
bei 2 Anstrichen oder
ca. 15 m² bei 1 Anstrich



Angaben und Bild sind aus Quellen der
Fa. Saicos Colour GmbH

Mit freundlichen Grüßen

Jürgen Schröder GmbH

(dies ist ein maschinen erstelltes Schriftstück, welches keine Unterschrift benötigt.)